



Einfach vielseitig

Vario II 104/8

Vario II 107/12



## Vario II 104/8 Thermo- und Thermotransferdrucker Vario II 107/12



Druck	Vario II 104/8	Vario II 107/12
Max. Etikettenbreite	110 mm	110 mm
Min. Etikettenbreite	15 mm	15 mm
Min. Etikettenhöhe	6 mm / 15 mm <sup>3)</sup>	6 mm / 15 mm <sup>3)</sup>
Druckbreite	104 mm	106,6 mm
Max. Druckhöhe	3500 mm / 3000 mm <sup>2)</sup>	1500 mm / 1000 mm <sup>2)</sup>
Auflösung	203 dpi	304 dpi
Druckgeschwindigkeit	200 mm / Sek.	200 mm / Sek.
Druckkopf	Flat Type	Flat Type
<b>Text</b>		
Frei skalierbare Fonts	Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script	
Pixelfonts	6	
Proportionale Fonts	6	
<b>Barcodes</b>		
	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E Code 39, Code 39 extended, Code 93, ITF14, ITF 16, Code 2/5 interleaved, Code 128 A, Code 128 B, Codabar, Pharmacode, PZN-Code, Leitcode, Identcode <b>Zweidimensionale Barcodes</b> PDF 417, MAXICODE, DataMatrix, RSS-Code	
<b>Schnittstellen</b>		
Seriell	RS-232 C, 2.400...57.600 Baud RS-422 <sup>1)</sup> RS-485 <sup>1)</sup>	
Parallel	Centronics (SPP und ECP)	
USB	1.1	
Ethernet/LAN	interne 10/100 Base-T <sup>1)</sup>	
<b>Etikett</b>		
Kerndurchmesser	40 mm / 75 mm <sup>1)</sup>	
Max. Rollendurchmesser	Abwicklung 200 mm Aufwicklung 100 mm	
<b>Transferband</b>		
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"	
Max. Länge	300 m	
<b>Abmessungen</b>		
Breite x Höhe x Tiefe	230 mm x 310 mm x 450 mm	
<b>Gewicht</b>		
	16,7 kg	
<b>Anschlußwerte</b>		
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Leistungsaufnahme	max. 150 VA	
<b>Betriebsbedingungen</b>		
Temperatur	5 - 45 °C	
Relative Feuchte	max. 80%	

<sup>1)</sup> optional

<sup>2)</sup> mit Option Ethernet/LAN

<sup>3)</sup> bei Messer- oder Spendebetrieb

### Standardzubehör

CD mit Windows-Druckertreiber für alle Windows-Betriebssysteme sowie die wichtigsten Handbücher zu Drucker und Software

Datum / Uhrzeit

Integrierte Abwickelvorrichtung (max. Außendurchmesser 200 mm)

Integrierte Aufwickelvorrichtung (max. Außendurchmesser 100 mm)

IBM-Tastaturanschluß

### Optionen

Abschneidevorrichtung

Abreißkante

Spendeinrichtung

Spende-Ein- und -Ausgänge

2-Slot PCMCIA-Laufwerk

PCMCIA-Card 512 KB, 1 MB, 2 MB

Externe Abwickelvorrichtung PA 50 (max. Außendurchmesser 300 mm)

Externe Aufwickelvorrichtung PR 45 (max. Außendurchmesser 270 mm)

Alphanumerische Tastatur (deutsch, englisch, französisch, spanisch)

Barcode Scanner

